

**Quarzo S40****1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA'****1.1 Identificazione del prodotto**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Denominazione           | quarzo  |
| N.EC.:                  | 238-878-4   |
| N.CAS:                  | 14808-60-7  |
| N° registrazione REACH: | esente secondo l'allegato V.7                             |
| Sinonimo:               | farina di silice, farina di diossido di silicio, quarzite |
| Nome commerciale:       | quarzo S40  |

**1.2 Utilizzazioni significative individuate della sostanza o miscela e utilizzazioni sconsigliate****Applicazioni principali – elenco non esaustivo:**

Ceramica, vernice, fibra di vetro, adesivi, plastica, sigillanti per gomma, calcestruzzo speciale, lavorazioni del silicio, pellet di ferrosilicio e ossido di ferro. Additivo nella produzione di cemento e calcestruzzo. Materiale di flussaggio.

**Usi sconsigliati:** Nessun uso identificato nella sezione 1.2 è sconsigliato

**1.3 Informazioni relative al fornitore della scheda di sicurezza**

Mineral srl  
Via A.Moro, 20  
41043 Formigine (MO) Italia  
Tel: +39 059 578911  
Fax: +39 059 578991  
E-mail: [info@mineral.it](mailto:info@mineral.it)

**1.4 Numero telefonico di emergenza**

+39 059 578911 (8.00 -12.00; 14.00 – 18.00)

**2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI****2.1 Classificazione della sostanza o della miscela****Regolamento CE 1272/2008:**

STOT RE 1 (questo prodotto contiene frazione fine di Quarzo in quantità maggiore o uguale al 10%)  
H 372

Informazioni supplementari: per il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) : vedi Sez. 16

**2.2 Elementi dell'etichetta****Etichettatura secondo il Regolamento CE 1272/2008:****Pittogramma di pericolo:**

STOT RE 1

**Avvertenza:**

PERICOLO

**Indicazioni di pericolo:**

**Quarzo S40**

H372: Provoca danni ai polmoni in caso di esposizione prolungata o ripetuta per inalazione

**Consigli di prudenza:**

P260: Non respirare la polvere

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale

Elemento etichetta volontario:

In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio

**2.3 Altri pericoli**

Questo prodotto è una sostanza inorganica e non adempie i criteri per PBT o vPvB in conformità all'allegato XIII del REACH.

Non esistono altri pericoli noti.

**3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI CIRCA I COMPONENTI****3.1 Costituente principale**

QUARZO – Ossido di silicio

Formula empirica: SiO<sub>2</sub>

Formula strutturale: SiO<sub>2</sub>

Quantità: >98%

EINECS: 238-878-4

CAS: 14808-60-7

**3.2 Impurità**

Questo prodotto contiene una frazione fine di quarzo in quantità maggiore o uguale al 10% per cui è classificato come STOT RE 1

**4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO****4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso****Contatto con gli occhi:**

Risciacquare con abbondante acqua e, se l'irritazione persiste, non sfregare gli occhi e rivolgersi a un medico

**Ingestione:**

Non sono richieste misure di primo soccorso. Non provocare il vomito. Se i sintomi persistono Consultare un medico.

**Inalazione:**

Si consiglia di portare all'aperto la persona esposta

**Contatto cutaneo:**

Non sono necessarie misure particolari di primo soccorso. Il prodotto è un materiale inerte che si elimina facilmente con acqua

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Non sono stati osservati sintomi ed effetti acuti o ritardati

**4.3 Indicazioni per una consultazione medica immediata e per un adeguato trattamento medico speciale**

Non sono richieste azioni specifiche.

**5. MISURE ANTINCENDIO**

**Quarzo S40****5.1 Mezzi di estinzione:**

**Mezzi di estinzione adatti:** Non sono richiesti mezzi estinguenti specifici

**Mezzi di estinzione non adatti:** Non ci sono restrizioni circa i mezzi di estinzione da usare

**5.2 Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela:**

Non combustibile. Nessuna decomposizione termica pericolosa.

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:**

Non è richiesto uno specifico equipaggiamento protettivo . Evitare la formazione di polvere dispersa nell'aria

**6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE****6.1 Misure cautelari rivolte alle persone, equipaggiamento protettivo e procedure di emergenza:**

Evitare di generare polvere, indossare dispositivi di protezione personale in conformità con la legislazione nazionale , vedi EN 143 : 2000.

**6.2 Misure di cautela per l'ambiente:**

Nessuna richiesta specifica.

**6.3 Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica:**

Evitare di spazzare a secco e utilizzare un aspiratore o sistemi di lavaggio a spruzzo d'acqua per impedire la generazione di polvere. Indossare dispositivi di protezione personale in conformità con la legislazione nazionale .

**6.4 Riferimenti ad altre sezioni**

Si vedano le sezioni 8 e 13

**7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO****7.1 Precauzioni per una manipolazione sicura:****Misure di protezione:**

Evitare di generare polvere dispersa nell'aria. Predisporre una ventilazione di aspirazione adeguata nei luoghi in cui viene generata polvere dispersa nell'aria. In caso di ventilazione insufficiente, indossare dispositivi per la protezione delle vie respiratorie. Maneggiare i prodotti confezionati con attenzione per evitare la rottura accidentale dell'involucro con dispersione del contenuto nell'aria. Per consigli sulle tecniche di manipolazione in sicurezza, contattare il fornitore oppure controllare nelle Guida alle buone pratiche a cui si fa riferimento nella sez. 16.

**Consigli di igiene occupazionale generale:**

Non mangiare bere o fumare nella zona di lavoro.

Lavare le mani dopo ogni utilizzazione e togliere gli abiti contaminati o l'equipaggiamento di protezione contaminato prima di accedere alle aree di ristoro.

Dopo il turno di lavoro fare la doccia e cambiare gli abiti.

**7.2 Condizioni per uno stoccaggio sicuro, incluse le eventuali incompatibilità:****Misure tecniche/precauzioni**

Ridurre al minimo la generazione di polvere dispersa nell'aria e impedire la dispersione da parte del vento durante il carico e lo scarico. Stoccare il prodotto ben chiuso nei propri contenitori al fine di evitare uno sversamento del materiale.

**7.3 Usi finali particolari**

Per ulteriori informazioni, contattate il vs fornitore o consultate la Guida alle Buone Pratiche a cui si fa Riferimento alla Sez. 16

**Quarzo S40****8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE****8.1 Parametri di controllo****8.1.1 Valori limite di esposizione**

Attenersi ai regolamenti sui limiti di esposizione nei luoghi di lavoro a tutti i tipi polvere dispersa nell'aria( per esempio polvere totale, polvere respirabile, polvere respirabile di silice cristallina). Il valore limite di esposizione giornaliera (VLA-ED) o il OEL (limite di esposizione occupazionale) per la silice libera contenuta nella frazione respirabile di polvere non deve superare 0,05 mg/ m<sup>3</sup> e la concentrazione della frazione respirabile di polvere non deve essere superiore a 3 mg/m<sup>3</sup> , misurato in funzione di una media ponderata in un tempo di 8 ore, secondo la legge spagnola.. Per conoscere i limiti equivalenti degli altri paesi, contattate i responsabili della salute sul lavoro o le autorità normative locali

**8.2 Controlli dell'esposizione****8.2.1 Controlli tecnici idonei**

Ridurre al minimo la generazione di polvere dispersa nell'aria. Utilizzare strutture di contenimento dei processi, ventilazione di aspirazione locale o altri sistemi tecnici di controllo per tenere i livelli dispersi nell'aria al di sotto dei limiti di esposizione. Se le operazioni dell'utilizzatore generano polvere, fumi o nebulizzazione, usare la ventilazione per tenere l'esposizione alle particelle disperse nell'aria al di sotto del limite di esposizione. Applicare misure organizzative, ad esempio isolando il personale dalle aree polverose. Togliere e lavare gli indumenti sporchi.

**8.2.2 Misure di protezione individuale***Protezione degli occhi/viso:*

Indossare occhiali di sicurezza con protezioni laterali nei casi in cui vi sia il rischio di lesioni agli occhi dovute alla penetrazione di polvere.

*Protezione della pelle:*

Nessuna richiesta specifica. Per i lavoratori che soffrono di dermatite o con pelle sensibile si consiglia una protezione appropriata (ad es. indumenti protettivi, crema barriera) .

*Protezione delle mani:*

Per i lavoratori che soffrono di dermatite o con pelle sensibile si consiglia una protezione appropriata (ad es., guanti, crema barriera) . Lavarsi le mani al termine di ogni turno di lavoro.

*Protezione respiratoria:*

In caso di esposizione prolungata a concentrazioni di polvere dispersa nell'aria, indossare un dispositivo per la protezione delle vie respiratorie conforme ai requisiti della legislazione europea o nazionale

Si raccomanda l'uso di maschere facciali parziali o complete con filtri contro le particelle di categoria 2 o 3 (FP2 – FP3). Vedi EN 143:2000-Apparecchi di protezione delle vie respiratorie .Filtri

**8.2.3 Controllo dell'esposizione ambientale:**

Evitare la dispersione nell'aria

**9. PROPRIETA' CHIMICO/FISICHE****9.1 Informazioni circa le proprietà fisiche e chimiche basilari**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| a)Aspetto  | solido, polvere, biancastro |
| b)Odore  | inodore                     |
| c)Soglia olfattiva                                 | non applicabile             |
| d)PH (400 g/l acqua a 20°C)                        | 5-8                         |
| e)Punto di fusione                                 | > 1610°C                    |
| f)Punto di ebollizione e intervallo di ebollizione | 2230°C-2590°C               |

**Quarzo S40**

|  |   |
|--|---|
| g) Punto di infiammabilità                       | non applicabile (solido con punto di fusione > 1610°C)                    |
| h) Tasso di evaporazione                         | non applicabile (solido con punto di fusione > 1610°C)                    |
| i) Infiammabilità (solidi, gas)                  | non infiammabile (non combustibile)                                       |
| j) Limite di esplosività                         | non esplosivo (assenza di gruppi chimici associati a proprietà esplosive) |
| k) Pressione di vapore                           | non applicabile (solido con punto di fusione > 1610°C)                    |
| l) Densità di vapore                             | non applicabile   |
| m) Densità relativa                              | 2-3 g/cm <sup>3</sup>   |
| Forma dei granuli                                | angolare  |
| n) Solubilità in acqua                           | trascurabile.   |
| Solubilità in acido idrofluoridrico              | si  |
| o) Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua | non applicabile (sostanza inorganica)                                     |
| p) Temperatura di autoaccensione                 | non auto-riscaldante al di sotto di 400°C                                 |
| q) Temperatura di decomposizione                 | circa 2000°C  |
| r) Viscosità                                     | non applicabile   |
| s) Proprietà esplosive                           | non esplosivo (assenza di gruppi chimici associati a proprietà esplosive) |
| t) Proprietà ossidanti                           | non applicabile   |

**9.2 Altre informazioni**

Nessuna nota

**10. STABILITA' E REATTIVITA'**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>10.1 Reattività :</b>                           | inerte, non reattivo                |
| <b>10.2 Stabilità chimica:</b>                     | chimicamente stabile                |
| <b>10.3 Possibilità di reazioni pericolose:</b>    | nessuna reazione pericolosa         |
| <b>10.4 Condizioni da evitare:</b>                 | non rilevante                       |
| <b>10.5 Materiali incompatibili:</b>               | nessuna particolare incompatibilità |
| <b>10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:</b> | non rilevante                       |

**11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE****11.1 Informazioni relative agli effetti tossicologici****11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici****a) Tossicità acuta:** LD50 orale/dermale acuto di quarzo e cristobalite superiore a 2000 mg/kg.**Inalazione tossica acuta:** Assenza di dati di tossicità acuta specifica per dosi che consentono decisioni categoriche sulla classificazione della tossicità di inalazione acuta delle forme di silice cristallina al 100%. Non ci si aspetta tossicità da inalazione acuta sulla base di valori derivati da studio secondo requisiti OCDE, con sostanza contenente cristobalite al 45% e assenza di segnalazioni della letalità. Non sono quindi giustificate ulteriori prove nell'interesse del benessere animale.**b) Corrosione o irritazione cutanea:** Quarzo (sabbia a grana grossa e macinata) non irritante per la pelle (OECD TG 404)**c) Lesioni o irritazioni oculari gravi:** Quarzo (sabbia a grana grossa e macinata) non irritante per gli occhi (OECD TG 405)**d) Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:** I dati del manuale non evidenziano alcuna irritazione della pelle.**e) Mutagenicità delle cellule germinali:** il quarzo ha effetto mutagenico e genotossico prevalentemente attraverso i suoi effetti infiammatori. Il quarzo respirabile non ha aumentato mutazioni HPRT nelle cellule epiteliali di polmoni di ratto in vitro.**f) Carcinogenicità:** L'esposizione prolungata o massiva alla polvere di silice cristallina respirabile può causare cancro ai polmoni**g) Tossicità per la riproduzione:** La silice è indispensabile alle normali funzioni del corpo ed è ingerita per via orale con il consumo di alimenti contenenti silice in natura. Da un primo studio mono-generazionale sui ratti Wistar non si evince l'insorgere di effetti avversi derivanti dall'ingestione a lungo termine di acqua ricca di silice.

**Quarzo S40**

**h) Tossicità specifica per determinati organi (STOT)- esposizione unica:** sulla base dei dati disponibili, non sono soddisfatti i criteri di classificazione

**i) Tossicità specifica per determinati organi (STOT)-esposizione ripetuta:**

Questo prodotto contiene quarzo (frazione fine) come impurezza in quantità maggiore o uguale al 10% e pertanto è classificato come STOT RE 1 secondo i criteri definiti nel Regolamento CE 1272/2008.

L'esposizione prolungata o massiccia a polvere contenente silice cristallina respirabile può causare silicosi, una fibrosi polmonare nodulare causata dalla deposizione nei polmoni di particelle fini respirabili di silice cristallina.

**j) Pericolo in caso di aspirazione:** Assenza di rischi da aspirazione.

**11.2 Informazioni su altri pericoli**

**11.2.1 Proprietà di interferenza endocrina:** Irrilevante

**11.2.2 Altri dati:** L'esposizione prolungata o massiccia a polvere contenente silice cristallina respirabile può causare silicosi, una fibrosi polmonare nodulare causata dalla deposizione nei polmoni di particelle fini respirabili di silice cristallina.

Esistono delle prove a sostegno del fatto che il rischio maggiore di cancro sarebbe limitato alle persone che già soffrono di silicosi. Occorre garantire la protezione dei lavoratori dalla silicosi rispettando i limiti di esposizione professionale stabiliti nella normativa esistente ed eventualmente adottando misure aggiuntive di gestione dei rischi, ove necessario (vedere la sez. 16 di seguito).

**12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

**12.1 Tossicità:** Non rilevante

**12.2 Persistenza e biodegradabilità:** Non rilevante

**12.3 Potenziale di bio-accumulo:** Non rilevante

**12.4 Mobilità nel suolo:** Trascurabile

**12.5 Esiti della valutazione PBT e vPvB:** Non rilevante

**12.6 Altri effetti avversi:** Non sono noti effetti avversi specifici

**13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO****13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti****Rifiuti da residui/prodotti non utilizzati**

Ove possibile, il riciclaggio è preferibile allo smaltimento. Possono essere smaltiti in conformità con le normative locali.

**Imballaggio**

Occorre evitare la formazione di polvere causata dai residui durante la fase di imballaggio e assicurare una protezione idonea per i lavoratori.

Conservare gli imballaggi usati in contenitori chiusi.

Il riciclaggio e lo smaltimento degli imballaggi devono essere effettuati in conformità con le normative locali.

Non è consigliabile riutilizzare gli imballaggi. Il riciclaggio e lo smaltimento degli imballaggi devono essere effettuati da una società di gestione dei rifiuti autorizzata.

**14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO**

**14.1 Numero ONU:** non pertinente

**14.2 Nome di spedizione ONU:** non pertinente

**14.3 Classe di pericolo:**

ADR: non classificato

IMDG: non classificato

ICAO/IATA: non classificato

RID: non classificato

**Quarzo S40**

- 14.3 Gruppo di imballaggio:** non pertinente  
**14.4 Pericoli per l'ambiente:** non pertinente  
**14.5 Precauzioni particolari per gli utilizzatori:** Non sono richieste precauzioni particolari.  
**14.6 Trasporto alla rinfusa, in conformità all'allegato II di MARPOL 73/78 e Codice IBC :** non pertinente

**15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE****15.1 Regolamentazione e legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:****Legislazione/Requisiti nazionali:**

- *ITC 2.0.02 del Regolamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera (Spagna)*

**Legislazione/Requisiti internazionali:**

- *Regolamento CE 1272/2008:*  
- *Direttiva (UE) 2017/2398*

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Esente dalla registrazione REACH in conformità con l'allegato V 7.

**16. ALTRE INFORMAZIONI**

Dati basati sulle ultime risultanze che però non implicano alcuna garanzia delle caratteristiche di prodotto specifiche e/o di rapporti contrattuali legalmente validi.

**Abbreviazioni**

LD50: dose letale mediana  
PBT: persistente, bio-accumulativo e tossico  
vPvB: molto persistente, molto bio-accumulativo  
OEL: livello di esposizione occupazionale  
STOT: Specific Target Organ Toxicity (tossicità specifica organi bersaglio)

**Indicazioni di pericolo**

H373: Può provocare danni ai polmoni in caso di esposizione prolungata o ripetuta per inalazione

**Altre informazioni di rilievo**

Nel 1997, IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) ha dichiarato che la silice cristallina inalata da fonti professionali può causare il cancro ai polmoni nell'uomo. Ha tuttavia sottolineato che non bisogna incriminare tutte le circostanze industriali, né tutti i tipi di silice cristallina (IARC Monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, Silica, silicates dust and organic fibres, 1997, vol.68, IARC, Lione, Francia).

Nel giugno 2003, SCOEL (Comitato scientifico dell'UE per i limiti di esposizione professionale) ha dichiarato che l'effetto principale sull'uomo dell'inalazione di polvere di silice cristallina respirabile è la silicosi. "Esistono informazioni sufficienti per concludere che il rischio relativo di cancro ai polmoni è maggiore nelle persone affette da silicosi (e, a quanto è dato sapere, non nei dipendenti senza silicosi esposti a polvere di silice nelle cavee nell'industria ceramica). Pertanto, prevenire l'insorgenza della silicosi ridurrà anche il rischio di cancro ..." (SCOEL SUM Doc.94-final, giugno 2003).

Il 25 aprile 2006 è stato firmato un accordo di dialogo sociale multi-settoriale sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso una movimentazione e un uso corretti della silice cristallina e dei prodotti contenenti silice cristallina. Questo accordo autonomo, che ha ricevuto il supporto della Commissione Europea, è basato su una Guida alle Buone Pratiche. Le disposizioni dell'accordo sono entrate in vigore il 25 ottobre 2006. L'accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (2006/C 297/02). Il testo dell'accordo e dei suoi allegati, inclusa la Guida alle Buone Pratiche, sono disponibili all'indirizzo <http://www.nepsi.eu> e offrono indicazioni e informazioni utili per la movimentazione di prodotti contenenti

**Quarzo S40**

silice cristallina respirabile. Su richiesta, sono disponibili riferimenti di letteratura presso EUROSIL, l'associazione europea di produttori industriali di silice.

Nel 2009, con la serie di monografie 100, IARC ha confermato la classificazione di Polveri di silice, Cristallino, in forma di Quarzo e Cristobalite (monografia IARC, volume 100C, 2012)

Questa SDS è stata compilata sulla base delle disposizioni legali del Regolamento REACH (CE 1907/2006; art.31 e All. II), come modificato.

I suoi contenuti sono da intendersi come una guida per ad un'appropriata manipolazione del materiale. E' responsabilità di chi riceve questa SDS di assicurarsi che le informazioni in essa contenute siano propriamente lette e capite da tutte le persone che usano, maneggiano o in qualsiasi modo entrano in contatto con il prodotto. Le informazioni e le istruzioni fornite in questa SDS si basano sulle conoscenze scientifiche e tecniche al momento dell'emissione. Non deve essere interpretata come garanzia di performance tecniche o idoneità per particolari applicazioni e non stabilisce un rapporto contrattuale legalmente valido.

Questa versione sostituisce tutte le precedenti